

ANTIGRAFFITIK

REVESTIMIENTO ANTIGRAFFITI

Descripción

ANTIGRAFFITIK es un recubrimiento antivandalismo permanente para la protección de hormigón, albañilería, madera, metal y revestimientos preexistentes. Ofrece un rendimiento excelente contra elementos exteriores como la lluvia, el sol y las variaciones extremas de temperatura.

Es un producto monocomponente que cura con la humedad ambiente. El recubrimiento curado proporciona una excelente facilidad de eliminación de la mayoría de los marcadores permanentes y pinturas en aerosol.

Propiedades

- Eliminación de graffiti con agua fría
- Resistente a las inclemencias del tiempo
- Repelente al agua
- Permeable al vapor de agua
- Diluible en solvente y respetuoso con el medio ambiente
- Mejora el color de la superficie

Datos Técnicos

| | ANTIGRAFFITIK |
|----------------------------|-------------------------|
| Rendimiento | 0.2 kg / m ² |
| Temperatura de Aplicación | 5°C - 30°C |
| Tiempo de Secado | 4 horas |
| Resistencia a UV | Alta |
| Resistencia agua a presión | Hasta 100 bar |

Aplicación

Las superficies a proteger deben estar limpias y secas.
Se puede aplicar con brocha, rodillo y airless.

La limpieza de graffitis se realiza simplemente aplicando agua fría.

Precauciones
Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y
Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.
Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84