

## BLISTERSTOP

### REVESTIMIENTO TRANSPIRABLE

#### Descripción

BLISTERSTOP se infiltra profundamente en los poros de los suelos minerales, asegurándose de llenarlos por completo y creando una capa delgada y brillante en la superficie. Una vez que se endurece, esta capa evita que sustancias que contienen agua o aceite penetren en los poros, ofreciendo una protección altamente efectiva contra manchas.

Incluso las sustancias que permanecen en la superficie durante mucho tiempo pueden eliminarse sin dejar manchas.

#### Propiedades

- Resistente a la abrasión
- Realza el color
- Pulible
- Resistente al calor
- Retardante de fuego
- Antideslizante

#### Datos Técnicos

	BLISTERSTOP
Rendimiento	0.10 kg / m <sup>2</sup>
Temperatura de Aplicación	0°C - 30°C
Tiempo de Secado	24 horas
Resistencia a UV	Alta
VOC	0,5%

## Aplicación

Las superficies a proteger deben estar limpias y secas.  
Se puede aplicar con brocha, rodillo y airless.

Se recomienda la aplicación de dos capas.

Precauciones  
Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y  
Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)  
CP 46610 Spain  
Tel. +34 96 116 38 84