

ANTIGRAFFITIK

REVÊTEMENT ANTIGRAFFITI

Description

ANTIGRAFFITIK est un revêtement anti-vandalisme permanent pour la protection du béton, de la maçonnerie, du bois, du métal et des revêtements préexistants. Il offre d'excellentes performances contre les éléments extérieurs tels que la pluie, le soleil et les variations extrêmes de température.

C'est un produit monocomposant qui durcit avec l'humidité ambiante. Le revêtement durci offre une excellente facilité de retrait de la plupart des marqueurs permanents et des peintures en aérosol.

Propriétés

- Nettoyage à l'eau froide uniquement
- Résistant aux intempéries
- Résistant à l'eau
- Perméable à la vapeur d'eau
- Solvant diluable et respectueux de l'environnement
- Élimination des graffitis à l'eau
- Améliore la couleur de la surface

Données techniques

Consommation	0.2 kg / m ²
Température minimale d'application	+5°C
Séchage	3-5 h. (20°C, 60% H.R)
Résistance aux UV	Haut
Résistance à l'eau sous pression	Jusqu'à 100 bars

Application

Les surfaces à protéger doivent être propres et sèches.
Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau et à l'airless.

L'élimination des graffitis se fait simplement par application d'eau froide.

Conservation

ANTIGRAFFITIK est présenté dans des contenants hermétiques et agréés conformément aux directives de l'UE pour le conditionnement et le stockage des produits chimiques. Éviter le gel et les températures supérieures à 35° C. Le produit peut être stocké pendant un an dans les récipients d'origine fermés et dans des endroits couverts.

Précautions

En cas de contact avec les yeux, les laver abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Les mains et la peau doivent être lavées avec du savon et de l'eau chaude. Éviter le rejet dans l'environnement.