

BLISTERSTOP

SOL RESPIRANT

Description

BLISTERSTOP s'infiltré en profondeur dans les pores des sols minéraux, en veillant à les remplir complètement et en créant une fine couche brillante en surface. Une fois durcie, cette couche empêche les substances contenant de l'eau ou de l'huile de pénétrer dans les pores, offrant ainsi une protection très efficace contre les taches. Même les substances qui restent longtemps sur la surface peuvent être éliminées sans laisser de taches.

Propriétés

- Résistant à l'abrasion
- Améliorer la couleur
- Polissable
- Résistant à la chaleur
- Retardateur de flamme
- Antidérapant

Données techniques

Consommation	0.10 kg / m ²
Température minimale d'application	0°C
Séchage	24 h. (20°C, 60% H.R)
Résistance aux UV	Haut
VOC	0,5%

Application

Les surfaces à protéger doivent être propres et sèches.
Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau et à l'airless.

L'application de deux couches est recommandée.

Conservation

BLISTERSTOP est présenté dans des contenants hermétiques et agréés conformément aux directives de l'UE pour le conditionnement et le stockage des produits chimiques. Éviter le gel et les températures supérieures à 35° C. Le produit peut être stocké pendant un an dans les récipients d'origine fermés et dans des endroits couverts.

Précautions

En cas de contact avec les yeux, les laver abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Les mains et la peau doivent être lavées avec du savon et de l'eau chaude. Éviter le rejet dans l'environnement.