

ANTIGRAFFITIK

RIVESTIMENTO ANTIGRAFFITI

Descrizione

ANTIGRAFFITIK è un rivestimento antivandalico permanente per la protezione di calcestruzzo, muratura, legno, metallo e rivestimenti preesistenti. Offre prestazioni eccellenti contro gli elementi esterni come pioggia, sole e variazioni estreme di temperatura.

È un prodotto monocomponente che polimerizza con l'umidità ambientale. Il rivestimento polimerizzato offre un'eccellente facilità di rimozione dalla maggior parte dei pennarelli permanenti e delle vernici spray.

Proprietà

- Pulizia solo con acqua fredda
- Resistente alle intemperie
- Resistente all'acqua
- Permeabile al vapore acqueo
- Solvente diluibile ed ecologico
- Rimozione graffiti con acqua
- Migliora il colore della superficie

Dati tecnici

Consumo	0.2 kg / m ²
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Secado	3-5 h. (20°C, 60% H.R)
Resistenza ai raggi UV	Alto
Resistenza all'acqua sotto pressione	Fino a 100 bar

Applicazione

Le superfici da proteggere devono essere pulite e asciutte.
Può essere applicato con pennello, rullo e airless.

La rimozione dei graffiti avviene semplicemente applicando acqua fredda.

Conservazione

ANTIGRAFFITIKP è presentato in contenitori ermetici e omologati secondo le linee guida UE per l'imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luogo coperto.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.