

BLISTERSTOP

PAVIMENTAZIONE TRASPIRANTE

Descrizione

BLISTERSTOP si infiltra in profondità nei pori dei terreni minerali, avendo cura di riempirli completamente e creando sulla superficie un sottile strato lucido. Una volta indurito, questo strato impedisce la penetrazione nei pori di sostanze contenenti acqua o olio, offrendo una protezione altamente efficace contro le macchie. Anche le sostanze che rimangono a lungo sulla superficie possono essere rimosse senza lasciare aloni.

Proprietà

- Resistente all'abrasione
- Migliora il colore
- Lucidabile
- Resistente al calore
- Ignifugo
- Anti scivolo

Dati tecnici

Consumo	0.10 kg / m ²
Temperatura minima di applicazione	0°C
Secado	24 h. (20°C, 60% H.R)
Resistenza ai raggi UV	Alto
VOC	0,5%

Applicazione

Le superfici da proteggere devono essere pulite e asciutte. Può essere applicato con pennello, rullo e airless.

Si consiglia l'applicazione di due mani.

Conservazione

BLISTERSTOP è presentato in contenitori ermetici e omologati secondo le linee guida UE per l'imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luogo coperto.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.