

PRIMERQUARTZ

PRIMER ACRILICO

Descrizione

Primer formulato con copolimeri acrilici all'acqua caricati con inerti per una finitura ruvida. Diluibile con acqua e stabile in ambiente alcalino, è compatibile con cemento, calce e, in genere, con tutti i leganti idraulici. Formulato sia per supporti porosi che non porosi. Elevata resistenza all'acqua e agli alcali.

Applicazioni

- Ponte di unione per microcementi, malta-calcestruzzo, malta-malta, intonaco-calcestruzzo, intonaco-malta, intonaco-intonaco e calcestruzzo-calcestruzzo.
- Ideale per pareti divisorie, facciate in ferro battuto, intonaci di grandi dimensioni su pareti e facciate in calcestruzzo, intonaci su superfici verticali o orizzontali, cartongesso, ecc.
- Union bridge per strati trasparenti come vernici poliuretaniche.
- Migliora l'adesione e l'impermeabilizzazione delle fughe colorate, anche in gres porcellanato.

Preparazione della superficie

Il supporto deve essere privo di polvere e grasso. Nel caso di calcestruzzo, inoltre, il supporto deve essere solido (carico di rottura minimo 1,5 N/mm²) e asciutto (umidità massima consentita 4%).

Dati tecnici

Peso specifico	1,15 ± 0,05
% solidi in volume	62,5% ± 1%
pH	8±1
Consumo	tra 100 e 150 g/m ²

Applicazione

Può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo. Può essere applicato tal quale o diluito con un massimo del 50% di acqua.

L'applicazione deve essere eseguita ad una temperatura del supporto superiore di 3°C al punto di rugiada, con una temperatura ambiente superiore a 10°C e un'umidità inferiore all'80%. Non necessita di particolari precauzioni per il suo utilizzo.

Conservazione

PRIMER è presentato in contenitori ermetici e approvato secondo le linee guida dell'UE per l'imballaggio e lo stoccaggio di prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luoghi coperti.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.

PULSATIA S.L.
Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)
Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc

Le indicazioni e i dati tecnici che compaiono in questa brochure si basano sulle nostre attuali conoscenze e sugli usi e applicazioni più tipiche del prodotto e sono puramente indicativi e possono essere soggetti a cambiamenti e modifiche senza preavviso. A seconda delle condizioni di messa in servizio, alle quali non partecipiamo, i valori specifici possono subire alcune variazioni, oltre alle normali differenze nelle tolleranze di fabbricazione, nei test effettuati, ecc. Per questo motivo la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito.