

WATERSTOP

IMPERMEABILIZZAZIONE

Descrizione Rivestimento a base di elastomero in emulsione acquosa dispersa con pigmenti ad alta resistenza ed elevatissima flessibilità.

Campi di Applicazione

- Ideale per impermeabilizzare terrazzi, tetti e coperture, anche carrabili.
- La sua grande elasticità si adatta ai movimenti del supporto, proteggendo dalle perdite di acqua e umidità.
- Resistente agli agenti atmosferici, agli alcali e alle condizioni industriali.

Dati tecnici

Colore	Bianco, Rosso
Solidi	60-62%
Densità	1,24
Secado	3-5 h. (20°C, 60% H.R)
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Spessore minimo	3-4 mm.
VOC	Cat. c/BA (2010) max:40gr/l.

Applicazione

La superficie deve essere asciutta e priva di sporco, particelle sciolte o vernice poco aderente.

Per riparare le crepe si consiglia una miscela di 1 parte di WATERSTOP Impermeabilizzante e 2-3 parti di sabbia fine. Si applicano due o tre mani con intervalli di 12-24 ore, con rese di 0,5 litri/m² per la prima mano e 1 litro/m² per la seconda mano (in una o due mani).

Su terrazzi fessurati si consiglia di interporre tra il primo ed il secondo strato una rete in fibra. A seconda delle condizioni e della protezione desiderata è possibile applicare una terza mano con una resa di 1 litro/m². Lo spessore minimo secco dovrà essere di 1 mm, estendendo la pittura almeno 15-20 cm dalla parete verticale.

Per la prima mano diluire: 10% a pennello, 5% a rullo e 15% a spruzzo.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84

Conservazione

WATERSTOP è presentato in contenitori ermetici e omologati secondo le linee guida UE per l'imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luogo coperto.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.